



BA01304

ARRESTAFLAMA PARA ANTORCHA

Descripción

- Ofrecen protección combinada, ya que son arrestaflama con válvula check integrada. Los arrestores de flama contruidos con válvulas check ayudan a prevenir accidentes causados por el flujo inverso de los gases y el fuego del retroceso de flama.
- Trampa de acero inoxidable sinterizado tipo 316. Código de colores no intercambiables, Verde para Oxígeno y Rojo para Gas Combustible.
- Máxima presión de operación 15 PSIG para Acetileno, 22 PSIG para otros gases combustibles y 125 PSIG para Oxígeno.
- Capacidad nominal de flujo 40 SCFH con una caída de 5 PSI de presión.
- Arrestor de flamas reusable, no requiere reajuste manual.
- Máxima capacidad de corte 10", 25.40 cm.
- Probados con flama y contra fugas al 100%. Certificado UL. Cumple o excede CGA y OSHA estándares.



VILLAHERMOSA,
TABASCO
993 1 41 61 37
993 2 68 03 52
993 2 68 03 53

TUXTLA GUTIÉRREZ,
CHIAPAS
961 6 14 85 43
961 2 12 74 16
961 225 60 92

CÁRDENAS,
TABASCO
937 3 72 56 88
937 3 72 55 49
937 59 35 806

CD. DEL CARMEN
CAMPECHE
938 1 18 91 02
938 379 54 61

PARAÍSO,
TABASCO
9933 6344 85
9931 30 65 35

tabscoobb.com.mx